



REEL + 329 LED LAMP

Spring-operated cable reel for wall mounting equipped with inspection lamp. Model **WITHOUT** transformer.

REEL FEATURES

See page 16

LAMP FEATURES

AVAILABLE IN TWO VERSIONS: 230V POWER SUPPLY AND 24V POWER SUPPLY.

- Ultra bright light - 30 led.
- Low energy consumption.
- No development of heat.
- Electronic power circuit on the handle.
- Switch.
- Rotating hook.

Enrouleur automatique à ressort, pour installation au mur, équipé de baladeuse. Modèle **SANS** transformateur.

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR

Voir page 16

CARACTERISTIQUES DE LA BALADEUSE

DISPONIBLE EN DEUX MODELES: ALIMENTATION 230V ET 24V.

- Lumière très blanche - 30 led.
- Economie d'énergie.
- Ne chauffe pas.
- Circuit électronique d'alimentation dans la poignée.
- Interrupteur.
- Crochet pivotant.

Kabelaufroller mit Federantrieb, für Wandbefestigung mit Handlampe. Modell **OHNE** Trafo.

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER

Siehe Seite 17

EIGENSCHAFTEN LAMPE

LIEFERBAR IN 2 AUSFÜHRUNGEN: 230V UND 24V.

- Intensiv helles Licht - 30 led.
- Minimaler Stromverbrauch.
- Keine Erwärmung.
- Elektronischer Versorgungsstromkreis im Handgriff.
- Schalter.
- Drehbarer Aufhängehaken.

Enrollador automático con rebobinado de resorte y soporte para pared y lámpara portátil. Modelo **SIN** transformador.

CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR

Ver pag. 17

CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA

SUMINISTRADO EN DOS VERSIONES: CON ALIMENTACION A 230V Y CON ALIMENTACION A 24V.

- Luz ultra blanca - 30 led.
- Mínimo consumo de energía.
- No se calienta.
- Circuito electrónico de alimentación en la empuñadura.
- Interruptor.
- Gancho giratorio.

5907/329 230V

5907/329 24V

CAUTION: 24V model is suitable for 24V feeding only. Use with different feedings damages the lamp and no warranty will be applied.

ATTENTION: le modèle 24V doit être alimenté seulement en 24V. Courants différents endommagent la baladeuse et la garantie n'est plus valable.

24V lamps can also be powered at 24V c.c. There will be a loss of brightness of about 20%.

Les baladeuses à 24V peuvent être aussi alimentées à 24V c.c. Il y aura une perte de luminosité de 20% environ.




SPARE PARTS-PIÈCES DE RECHANGE

ART. 529 - Plastic bell/Cloche/Glocke.



DIMENSIONS



Manufactured according to standard:
Construit selon norme:
EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 61242 EN 60335-1



These products comply with Directives:
Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE 2006/42/CE 2002/95/CE



Art.	5907/329 230V	5907/329 24V
Description	Cable reel with led lamp 329 230V	Cable reel with led lamp 329 24V (no transfo)
m. coiled/m. enroulés	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)
feeding cable/cable d'alimentation/Zuleitung	1 m	1 m
cable type	HO5 RN-F	HO5 RN-F
lamp model	329 230V	329 24V
bulb/ampoule/Bime/bombilla	YES (30 led)	YES (30 led)
lamp protection degree/Lampe Schutzart	IP55	IP55
reel protection degree/Aufroller Schutzart	IP42	IP42
voltages input/entrée Eingang/entrada	230V	24V c.a.
	60	60
	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5