


REEL + 370 LAMP




 Spring-operated cable reel for wall mounting equipped with inspection lamp.
Model **WITHOUT** transformer.
It can be powered at MAX 250V, according to the bulb mounted on the lamp.

REEL FEATURES

See page 16

LAMP FEATURES

- Unbreakable replacement plastic bell.
- Screw cap E27, max. 60Watt bulb.
- Switch.
- Rotating hook.


 Enrouleur automatique à ressort, pour installation au mur, équipé de baladeuse.
Modèle **SANS** transformateur.
Il peut être alimenté à MAX 250V, en fonction de l'ampoule montée sur la baladeuse.

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR

Voir page 16

CARACTERISTIQUES DE LA BALADEUSE

- Cloche en plastique incassable.
- Douille à vis E27, ampoule max. 60Watt.
- Interrupteur.
- Crochet pivotant.

 Kabelaufroller mit Federantrieb, für Wandbefestigung mit Handlampe.


Modell **OHNE** Trafo.
Versorgung MAX 250V, gemäß der Glühbirne.

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER

Siehe Seite 17

EIGENSCHAFTEN LAMPE

- Unzerbrechliche Kunststoffglocke.
- Schraubfassung E27, Glühbirne 60Watt max.
- Schalter.
- Drehbarer Aufhängehaken.

 Enrollador automático con rebobinado de resorte y soporte para pared y lámpara portátil.

Modelo **SIN** transformador.
Puede ser alimentado MAX 250V, según la bombilla en la lámpara.

CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR

Ver pag. 17

CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA

- Campana de plástico infrangible.
- Fijación a tornillo E27, lámpara max. 60Watt.
- Interruptor.
- Gancho giratorio.






Manufactured according to standard:
Construit selon norme:
EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 61242 EN 60335-1



These products comply with Directives:
Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE 2006/42/CE 2002/95/CE

DIMENSIONS



Art.	5907/370
Description	Cable reel with lamp 370
m. coiled/m. enroulés	m 15,5 (14 + 1,5)
feeding cable/cable d'alimentation/Zuleitung	1 m
cable type	HO5 RN-F
bulb/ampoule/Birne/bombilla	NO
max Watt bulb	60W
lamp holder/douille/Anschluss/portalamparas	E27
lamp protection degree/Lampe Schutzart	IP65
reel protection degree Aufroller Schutzart	IP42
voltages input entrée Eingang/entrada	Max 250V
	60
	mm 410x305x155 Kg 4,5

SPARE PARTS-PIÈCES DE RECHANGE

ART. 371

- Plastic bell/Cloche/Glocke.

