



IP55/IP65 MODELS



MODELS FOR SPECIAL APPLICATIONS (water and dust proof)

High safety unit, with protection degree IP55/IP65. Suitable for particular places, where the highest protection is needed.



MODELES POUR APPLICATIONS SPECIALES AVEC DEGRE DE PROTECTION IP 55/IP 65 (eau et poussière)

Ensemble d'haute sécurité, avec degré de protection IP55/IP65, indiqué pour milieux particuliers, où on demande le maximum de protection.



MODELLE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN MIT SCHUTZART IP 55/IP 65 (Wasser und Staub)

Set für höchste Sicherheit mit Schutzart IP55/IP65, geeignet für besondere Umgebungen, wo höchste Schutzanforderungen gegeben sind.



MODELOS POR APLICACIONES ESPECIAL CON GRADO DE PROTECCION IP 55/IP 65 (agua y polvo)

Grupo de alta seguridad, con protección IP55/IP65, apto para ambientes especiales donde se pide la máxima seguridad.

Manufactured according to standard:
Construit selon norme:
EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 61242 EN 60335-1



These products comply with Directives:
Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE 2006/42/CE
2002/95/CE



	MODELS WITHOUT TRANSFORMER			MODELS WITH TRANSFORMER	
Art.	5907/328 IP55	5907/328 IP55 24V	5907/370 IP65	5908/328 IP55	5908/370 IP65
Description	Cable reel with fluo lamp 328 230V	Cable reel with fluo lamp 328 24V	Cable reel with lamp 370	Cable reel with transfo + fluo lamp 328 24V	Cable reel with transfo + lamp 370
m. coiled/m. enroulés	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)
feeding cable/cable d'alimentation/Zuleitung	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
transfo features Trafo Merkmale	-	-	-	power: 25VA input: 230V output: 24V	power: 63VA input: 230V output: 12V and 24V
cable type	HO5 RN-F	HO5 RN-F	HO5 RN-F	HO5 RN-F	HO5 RN-F
lamp model					
bulb/ampoule Birne/bombilla	YES	YES	NO	YES	NO
max Watt bulb	11W	11W	60W	11W	60W
lamp holder/douille/Anschluss/portalamparas	2G7	2G7	E27	2G7	E27
lamp protection degree/Lampe Schutzart	IP55	IP55	IP65	IP55	IP65
reel protection degree/Aufroller Schutzart	IP55	IP55	IP65	IP55	IP65
voltages input entrée Eingang/entrada	230V	24V	Max 250V	230V	230V
	60	60	60	44	44
	mm 390x310x165 Kg 5,0	mm 390x310x165 Kg 5,0	mm 410x305x185 Kg 5,0	mm 345x305x230 Kg 6,5	mm 345x305x230 Kg 6,5