



MINI REELS + LAMP



Small-sized cable reels with cable 7 m coiled +1 m free. Suitable for small places, for specific operating areas, on jibs, on lift columns, etc.

Model **WITHOUT** transformer.

REEL FEATURES

- Structural elements of cable reel in shock-resistant plastic material.
- Ratchet stop.
- Wall-mountable steel bracket.
- Working temperature: -5°C/+ 40°C.



Enrouleurs de cables d'encombrement reduit, avec cable 7 m enroulés + 1 m à l'exterieur. Modèle **SANS** transformateur.

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR

- Structure de l'appareil en matière plastique, résistante aux chocs.
- Cliquet applicable.
- Support pour fixation au mur en tôle d'acier.
- Température d'utilisation: -5°C/+40°C.

Manufactured according to standard:
Construit selon norme:
EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 61242 EN 60335-1



These products comply with Directives:
Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE 2006/42/CE
2002/95/CE



Mini-Kabelaufroller mit aufgerolltem Kabel von 7 m + 1 m außen.

Für Anwendungen in kleinen Räumen oder für besondere Arbeitsfelder, wie Säulen bei Hebebühnen etc. Modell **OHNE** Trafo.

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER

- Außengehäuse aus Kunststoff.
- Rollenkabelführung um das Rückrollen des Kabels zu erleichtern.
- Arretierung für das Kabel.
- Umgebungstemperatur: -5°C/+40°C



Enrollador de reducidas dimensiones con cable enrollado de 7 m + 1 m, externo.

Para utilizar en ambientes de reducidas dimensiones, o sobre un lugar de trabajo específico, sobre brazos, sobre una columna de puente elevador, etc. Modelo **SIN** transformador.

CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR

- Elementos estructurales del enrollador en material plástico antichoque.
- Dispositivo de bloqueo de cable.
- Soporte de fijación orientable de chapa de acero.
- Temperatura de utilización: -5°C/+40°C



9001/T306



9001/328 230V

9001/328 24V

Art.	9001/T306	9001/328 230V	9001/328 24V
Description	Cable reel with lamp T306	Cable reel with fluo lamp 328 230V	Cable reel with fluo lamp 328 24V
m. coiled/m. enroulés	m 8 (7+ 1)	m 8 (7+ 1)	m 8 (7+ 1)
feeding cable/cable d'alimentation/Zuleitung	1,5 m	1,5 m	1,5 m
cable type	HO5 VV-F	HO5 RN-F	HO5 RN-F
lamp model	T306	328 230V	328 24V
bulb/ampoule Bime/bombilla	NO	YES	YES
max Watt bulb	60W	11W	11W
lamp holder/douille/Anschluss/portalamparas	E27	2G7	2G7
lamp protection degree/Lampe Schutzart	IP20	IP55	IP55
reel protection degree Aufroller Schutzart	IP42	IP42	IP42
voltages input entrée Eingang/entrada	Max 250V	230V	24V
	46	46	46
	mm 420x280x120 Kg 4,5	mm 420x280x120 Kg 4,5	mm 420x280x120 Kg 4,5

